2015

OUTLANDER™ X™ mr

ESPECIFICACIONES ESTÁNDAR

OPCIONES DE MOTOR	650	1000
Tipo	649,6 cc	976 cc
	Bicilíndrico en V, refrigeración líquida, árbol de levas sencillo, 8 válvulas (4 válvulas/cilindro)	
Diámetro y carrera	82 x 62 mm	91 x 75 mm
Sistema EFI/carburador	Regulador de 46 mm, 2 inyectores VDO Siemens	
Arranque	Eléctrico	
Transmisión	CVT (transmisión variable continua), velocidades largas, cortas, estacionamiento, punto muerto y marcha atrás. Freno motor de serie	
Conjunto de la transmisión	Accionamiento por eje con tracción seleccionable a las 2/4 ruedas con diferencial delantero Visco-Lok† QE de bloqueo automático*	

CHASIS		
Bastidor	SST G2	
Suspensión delantera Tipo/amortiguadores	Doble trapecio	
Suspensión trasera Tipo/amortiguadores	Suspensión TTI (Trailing Torsional arm Independent)	
Freno delantero	Frenos de disco dobles de 214 mm con ventilación y pinzas de doble pistón hidráulico	
Freno trasero	Freno de disco individual de 214 mm con ventilación y pinza de doble pistón hidráulico	
Neumáticos delanteros	26 x 8 x 12 pulg. (71,1 x 20,3 x 30,5 cm)	30 x 9 x 14 pulg. (76,2 x 22,9 x 35,6 cm)
Neumáticos traseros	28 x 10 x 12 pulg. (71,1 x 25,4 x 30,5 cm)	30 x 9 x 14 pulg. (76,2 x 22,9 x 35,6 cm)
Ruedas	Aluminio de fundición	

DIMENSIONES	650	1000
Long. x Anch. x Alt. (cm)	223,5 x 118 x 128 cm	246,4 x 127 x 131 cm
Long. x Anch. x Alt. (pulg.)	88 x 46,5 x 50,5 pulg.	97 x 50 x 51,5 pulg.
Distancia entre ejes	129,5 cm (51 pulg.)	149,9 mm (59 pulg.)
Altura del asiento	89,5 cm (35,25 pulg.)	93,3 mm (36,75 pulg.)
Altura desde los bajos al suelo	29,9 cm (11,75 pulg.)	33 cm (13 pulg.)
Capacidad de remolque	590 kg (1.300 lb)	
Capacidad del portaequipajes trasero	90 kg (200 lb)	
Almacenamiento trasero	21,4 l	
Capacidad de combustible	20,5 l	

CARACTERÍSTICAS	
INSTRUMENTOS	Indicador digital multifunción con LCD: velocímetro, tacómetro (gráfico de barras de r.p.m., barra inferior numérica de r.p.m.), cuentakilómetros, contador parcial de recorrido, contador de horas, centro de diagnóstico, posición de marcha, contador de horas del motor, indicador de 4x4, luces del motor y temperatura, indicador de combustible, reloj, desconexión automática al cabo de 15 minutos
Sistema antirrobo	Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.™)
Iluminación	230 W de proyectores dobles de 60 W y reflectores duales de 55 W con luz trasera/luz de freno
Toma eléctrica	Tipo encendedor en la consola, conector estándar en la parte posterior (15 A)

©2014 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Reservados todos los derechos. ®, ™ y el logotipo de BRP son marcas comerciales registradas de BRP o de sus filiales. †Visco-Lok es una marca comercial de GKN Viscodrive GmbH. ‡Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus titulares respectivos. Las especificaciones para las unidades con homologación CE pueden variar ligeramente con respecto a las indicadas en este documento. Algunos modelos, neumáticos y accesorios que se ilustran pueden no estar disponibles en tu país. En función del país, los productos son distribuidos por BRP European Distribution SA, BRP US Inc., BRP Australia Pty Ltd. o Bombardier Recreational Products Inc. Debido a su compromiso continuo para con la calidad y la innovación en sus productos, BRP se reserva el derecho de interrumpir o modificar en cualquier momento especificaciones, precios, diseños, características, modelos o equipamiento, sin que ello suponga ninguna obligación. Es posible que algunos modelos ilustrados incluyan equipo opcional. Lea la Guía del usuario y vea el DVD de seguridad antes de usar el vehículo. BRP recomienda expresamente que todos los conductores de vehículos todoterreno (ATV) completen un curso de aprendizaje. El manejo de un ATV puede entrañar riesgos. Tanto para la conducción de vehículos ATV como SSV, el conductor y el pasajero deben utilizar casco y protección para los ojos, así como ropas y otros accesorios protectores pertinentes. La ley exige respetar la edad mínima. No lleves nunca pasajeros en un ATV que no esté diseñado específicamente para este fin. En el caso de ATV, BRP recomienda no llevar pasajeros menores de 12 años. Recuerda siempre que el consumo de drogas y alcohol es incompatible con la conducción. Evita las acrobacias y la conducción temeraria. No conduzcas nunca a velocidad excesiva y sé especialmente precavido en terrenos difíciles. Conduce de modo responsable. BRP te insta a "PISAR CON SUAVIDAD" en terrenos públicos y privados. Preserva tus oportunidades futuras de conducción mostrando siempre el debido respeto por el medio ambiente, las normativas locales y los derechos de los demás. Conduce siempre con responsabilidad y seguridad. En este documento aparecen fotografías de usuarios expertos que conducen en condiciones controladas. No intentes realizar estas maniobras si no cuentas con la pericia y la experiencia necesarias. Las fotografías se han tomado en exteriores, en terrenos privados.

CARACTERÍSTICAS DEL PACK

OUTLANDER 650 X mr

- Neumáticos Maxxis Mudzilla‡ de 28 pulg. (71,1 cm)
- Llantas de aluminio de fundición de 12 pulg. (30,5 cm) con acabado mecanizado
- Sistema dinámico de dirección asistida (DPS™) de triple modo
- Visco-Lok QE
- Radiador reubicado
- Cabestrante WARN‡ de 1.361 kg (3.000 lb) de capacidad con guiacabos de rodillos, mando a distancia con cable y espacio de almacenamiento integrado
- Parachoques delantero reforzado
- Manillar de aluminio de perfil ahusado con cubremanos y alomohadilla cuadrada
- Reposapiés especiales para conducción en barro
- Magneto de 625 W
- Coloración, gráficos, funda de asiento de pack X

OPCIONES DE COLOR Y MOTOR

Amarillo y negro 650
con gráficos de pack X (Versión con homologación CE no disponible)

OUTLANDER 1000 X mr

- Amortiguadores FOX‡ HPG con depósito externo "piggyback" y ajustes de compresión para alta y baja velocidad
- Neumáticos Gorilla Axle Silverback‡ de 30 pulg. (76 cm)
- Llantas de aluminio de fundición ITP‡ SS31 de 14 pulg. (35,5 cm)
- Sistema dinámico de dirección asistida (DPS) de triple modo
- Visco-Lok QE
- Radiador reubicado
- Cabestrante WARN de 1.361 kg (3.000 lb) de capacidad con guiacabos de rodillos, mando a distancia con cable y espacio de almacenamiento integrado
- Parachoques delantero y trasero
- Manillar de perfil ahusado con cubremanos y alomohadilla cuadrada
- Reposapiés especiales para conducción en barro
- Guardabarros
- Magneto de 625 W
- Indicador analógico/digital
- Distancia entre ejes de 148,7 cm (59 pulg.)
- Colores, gráficos, y funda de asiento de pack X
- Marcha L ultracorta
- Opción en color de inmersión Digital Camo

OPCIONES DE COLOR Y MOTOR

Amarillo y negro 1000

NUEVO Digital Camo y verde Manta 1000